



注
1. 所有标示 ∇ & \blacktriangledown 的尺寸为重点检验尺寸，
标示为 ∇ 的尺寸为CPK管控尺寸。

- 额定电流：1.0 A
- 额定电压：100V AC/DC
- 绝缘强度：500V AC RMS for 1 minute
- 接触阻抗：30m Ω MAX
- 绝缘阻抗：500M Ω MIN 250V DC
- 插拔次数：10000次
- 工作温度：-20° C to +60° C

位置	版本	描述	变更人	日期
A0		首次发行	JESON	2011-11-22

序号	物料名称	用量	材质/处理方式	备注
1	胶芯	1	H17 UL94-V0 无卤	黑色
2	卡钩	2	SUS301 3/4H T=0.40mm W=17.50mm 间距=3.5mm	
3	铁壳	1	SUS304 3/4H T=0.20mm W=24.0mm 间距=17.0mm	镀镍
4	A端PIN针	3	磷铜 CS2108-PI T=0.20mm W=18.00 间距=2.00mm 电镀Ni	镀金
5	B端PIN针	2		

未注尺寸公差说明
 线性尺寸 $X \pm 0.5$
 角度尺寸 $X \pm 0.1^\circ$
 角度尺寸 $X \pm 0.05^\circ$
 角度尺寸 $.XX \pm 0.01^\circ$

GFT 规格描述 MICRO USB BG款

深圳市嘉峰科技有限公司
 GOODFULL TECHNOLOGY CO., LTD

核准	日期	客户料号	客户	BG款
审核	日期	产品料号	图号	RD-11061802
绘图	日期	GFT-M-SAM091005-03	投影角度	纸张
孙勃	11.11.02	A4	单位	mm
		NONE	比例	1/1
			页次	A0